



CEWELD DUR 1 Tig

TYPE	Kobalthoudende (Stellite 1) massieve TIG lasdraad voor hardoplassen					
TOEPASSINGEN	Pompbussen, expellerschroeven, waaiers, kunststofrecycling, mengbladen voor rubber, kleppen, zittingen enz.					
EIGENSCHAPPEN	Uitstekende hardoplaslegering bestand tegen abrasieve slijtage en corrosie in combinatie met hoge temperaturen.					
CLASSIFICATIE	AWS EN ISO F-nr	A 5.21: ERCoCr-C 14700: S Co3 71				
GESCHIKT VOOR	Stellite 1 alloy for cladding,					
GOEDKEURINGEN						
LASPOSITIES						
TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF THE FILLER METAL (%)	C 2.4	Si 0.7	Mn 0.4	Cr 30	Fe 2.8	W 11 Co Rem.
MECHANISCHE WAARDEN	Heat Treatment As Welded		R _{P0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A5 (%)	Hardness 55 HRc
HERDROGEN	Not required					
GAS ACC. EN ISO 14175	I1					



CEWELD DUR 1 Tig

DUR 1 TIG 2,4 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663402226
DUR 1 TIG 3,2 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663402233
DUR 1 TIG 4,0 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663402240
DUR 1 TIG 5,0 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663402257
DUR 1 TIG 6,4 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663402264